



PARTNER VAREBIL

Tekniske spesifikasjoner



Mai 2021

Sist oppdatert: Mai 2021

MOTOR		1,5 BlueHdi 75 HK	1,5 BlueHdi 100 HK	1,5 BlueHdi 130 HK	1,5 BlueHdi 130 hk aut	
Sylindervolumen cm ³		1499	1499	1499	1499	
Maks ytelse kW		56	75	96	96	
Antall sylindre		4	4	4	4	
Antall ventiler / sylinder		4	4	4	4	
Maks. effekt kW ved omdr. / min.		55/3500	75/3500	96/3750	96/3750	
Maks. effekt HK ved omdr. / min.		75/3500	100/3500	131/3750	131/3750	
Dreiemoment i Nm CEE		230	250	300	300	
ved turtall		1750	1750	1750	1750	
Partikkelfilter		Ja	Ja	Ja	Ja	
AdBlue		Ja	Ja	Ja	Ja	
GIRKASSE						
Antall gir		Manuell 5 gir	Manuell 5 gir	Manuell 6 gir	Automat 8 gir	
Stop&Start system		Ja	Ja	Ja	Ja	
STYRING						
Type		Progressiv elektrohydraulisk servostyring				
Vendediameter (kant til kant / vegg t		L1 - 10,82 m/11,31m - L2 - 10,85m/11,33 m				
BREMSER						
System		ABS-bremser med automatisk bremskraftfordeling og ESP (elektronisk stabilitetsprogram)				
Foran:		Ventilerede skivebremser				
Bak:		Skivebremser		Skivebremser		
FJÆRING						
Foran:		Uavhengig pseudo Mac Pherson avfjæring med krenningsstabilisator				
Bak:		avhengig avfjæring med deformerbar travers, krenningsstabilisator og skråstilte hydrauliske støttemper				
DEKK						
Dimensjoner		L1 100 hk std nyttelast og Basic 75 hk - 195/65 R15 91H L1 / L2 - 205/60 R16 96H Standard (via ESP)				
<i>Dekktrykkindikator</i>						
DIMENSJONER (m)						
Antall sitteplasser foran		3 (mulighet for å velge 2 seter)				
Bakkeklaring (cm)		L1 (std nyttelast) 14,5 cm / L1 (økt nyttelast) 16,0 cm / L2 16,0 cm				
Bakkeklaring med terreng pakke (cm)		L1 (std nyttelast) 17,5 cm / L1 (økt nyttelast) 18,2 cm / L2 17,5 cm				
Utvendig lengde		L1; 4,403 - L2; 4.753				
Utvendig bredde uten /med sidespeil		2,107 / 1,921				
Utvendig høyde / med anleggspakke*		L1; 1,796-1,825* / 1,840-1,860* - L2; 1,812-1,820* / 1,849-1,860*				
Akselavstand		L1; 2,785 - L2; 2,975				
Sporvidde foran		L1;1,548-1,563 / L2; 1,553				
Sporvidde bak		L1;1,568 -1,577 / L2; 1,549 -1,568				
Skyvedørsåpning høyde		1,072				
Skyvedørsåpning bredde		L1; 0,641 - L2; 0,675				
Bakdørsåpning høyde		1,196				
Bakdørsåpning bredde		1,241				
Vareroms lengde langs gulv		L1; 1,732 m - L2; 2,128 m				
Vareroms lengde gjennom luke		L1; 3,000 m - L2; 3,350 m				
Vareromsbredde min /maks		1,527 (med 2 skyvedører) / 1,733 (uten skyvedører)				
Vareromsbredde mellom hjulkasser		1,229				
Vareromshøyde innvendig		1,2				
Vareromsvolum i m ³ m/skillevegg		L1; 3,3 m ³ - L2; 3,9 m ³				
Vareromsvolum i m ³ m/skillevegg m/luke		L1; 3,8 m ³ - L2; 4,4 m ³				
MOTOR						
	Lengde	1,5 BlueHdi 75 HK	1,5 BlueHdi 100 HK	1,5 BlueHdi 130 HK	1,5 BlueHdi 130 hk aut	
VEKTER (kg) ⁽¹⁾						
Egenvekt inkl. fører	3 seter	L1	1395/1483*	1395/1454*	1458/1474*	1472/1488*
	2seter	L1	1395/1422*	1395/1454*	1437/1453*	1451/1467*
	3 seter /høy nyttelast	L1	-	1442/1457*	1464/1478*	1455/1470*
	2 seter /høy nyttelast	L1	-	1436/1422*	1443/1458*	1455/1470*
	3 seter	L2	-	1498/1513*	1505/1505*	1505/1546*
	2 seter	L2	-	1477/1492*	1497/1505*	1505/1526*
Nyttelast inkl. fører	3 seter	L1	1005/577*	610/551*	582/566*	578/562*
	2seter	L1	575/578*	590/552*	583/567*	579/563*
	3 seter /høy nyttelast	L1	-	923/908*	926/912*	925/910*
	2 seter /høy nyttelast	L1	-	909/908*	927/912*	925/910*
	3 seter	L2	-	877/862*	895/895*	865/824*
	2 seter	L2	-	878/863*	883/875*	865/844*
Tillat totalvekt	3 seter	L1	2400/2060*	2005	2040	2050
	2seter	L1	1970/2000*	1985	2020	2030
	3 seter /høy nyttelast	L1	-	3365	2390	2380
	2 seter /høy nyttelast	L1	-	3345	2370	2380
	3 seter	L2	-	2375	2400	2370
	2 seter	L2	-	2355	2380	2370
Total vogntogvekt	3 seter	L1	3200	3355	3590	3400
	2seter	L1	3200	3335	3570	3380
	3 seter /høy nyttelast	L1	-	3370	3590	3400
	2 seter /høy nyttelast	L1	-	3340	3570	3380
	3 seter	L2	-	3375	3600	3370
	2 seter	L2	-	3355	3580	3370
Tilhengervekt med bremses	3 seter	L1	1230/1140*	1350	1500	1350
	2seter	L1	1230/1200*	1350	1500	1350
	Høy nyttelast	L1	-	1000	1200	1000
		L2	-	1000	1200	1000

* med anleggspakke/Grip kontroll

MOTOR	1,5 BlueHdi 75 HK	1,5 BlueHdi 100 HK	1,5 BlueHdi 130 HK	1,5 BlueHdi 130 hk aut
PRESTASJON (kun med 16"alufelg)				
Topp hastighet (km/t)	152	172	185/184*	183
* med anleggspakken/grip kontroll				
FORBRUK (l/mil Forbruk blandet kjøring ihht WLTP målesyklus.				
Bykjøring				
Landeveiskjøring				
Blandet kjøring (WLTP verdier)	0,55/--*	L1;0,54/--* L1;høy nyttelast 0,56/--* L2; 0,57/--*	L1; 0,55/---* L2; 0,57	L1;0,58/0,63* L2; 0,59/--*
CO2 Utslipp -blandet kjøring ihht WLTP målesyklus (g/km) (kan variere med utstyr osv) ****.	148/150*	L1; 144/151* L1; høy nyttelast;151/156* L2;151/156*	L1;146/150* L2:150/153*	L1;152/157* L2;155/160*
NOx utslipp	28,5	22,9	28,6	37,00
* anleggspakken /Grip kontroll				
** 16"alufelg (L1)				
*** Høy nyttelast				
DRIVSTOFF				
Type	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Tankkapasitet	53	53	53	53
EU - norm	EURO 6,2	EURO 6,2	EURO 6.2	EURO 6.2

(1) De opplyste vekt er de maksimale og kan variere etter utstyr og må ikke overskrides.

* ***Veiledende verdier ,kan variere

