

# Expert varebil

Tekniske spesifikasjoner



Gjelder fra Mai 2021

MOTOR	1,5 BlueHdi 100 HK	1,5 BlueHdi 120 HK	2,0 BlueHdi 120 HK	2,0 BlueHdi 120 hk AUT	2,0 BlueHdi 150 HK	2,0 BlueHdi 180 HK AUT
Sylindervolumen cm <sup>3</sup>	1499	1499	1997	1997	1997	1997
Maks ytelse kW	75	88	90	90	110	130
Antall sylindre	4	4	4	4	4	4
Antall ventiler / sylinder	8	8	16	16	16	16
Maks. effekt kW ved omdr. / min.	75/3500	88/3500	90/3750	90/3750	110/4000	130/4000
Maks. effekt HK ved omdr. / min.	102/3500	120/3500	122/3750	122/3750	150/4000	177/4000
Dreiemoment i Nm CEE	270	300	340	340	370	400
ved turtall	1600	1750	2000	2000	2000	2000
Diesel partikkelfilter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
AdBlue	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

#### GIRASSE

Antall gir	6 man.	6 man.	6. man	8. aut	6. man	8 aut.
Stop&Start system	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

#### STYRING

Type	Progressiv elektrohydraulisk servostyring
Vendediameter (m)	Kompakt L1 - 11,3 m / Standard L2 og Lang L3 - 12,4 m

#### BREMSER

System	3S-bremser med automatisk bremsekraftfordeling og ESP (elektronisk stabilitetsprogram)
Foran:	Ventilerede skivebremser
Bak:	Skivebremser Ventilerede skivebremser

#### FJÆRING

Foran:	fjæring. Pseudo Mac Pherson med krenningsstabilisator og hydrauliske teleskopstøtter
Bak:	engig fjæring med krenningsstabilisator og skråstilte hydrauliske teleskopstøtter

#### DEKK

Dimensjoner	215 / 65 - R16 - 215 / 60 - R17*
-------------	----------------------------------

\* med Grip Controll og 180 aut

#### DIMENSJONER (mm)

Antall sitteplasser foran	3 (mulighet for å velge 2 seter)
Utvendig lengde	L1; 4606 - L2; 4956 - L3; 5308
Utvendig bredde uten /med sidespeil	1920 / 2204
Utvendig høyde uten /med økt nyttelast*	L1; 1905 / 1940* - L2; 1895 / 1940* - L3; 1935 / 1940*
Akselavstand	L1; 2925 - L2/L3; 3275
Sporvidde foran / bak	1627 / 1600
Skyvedørsåpning høyde	L1; 1238 - L2/L3; 1241
Skyvedørsåpning bredde	L1; 745 - L2/L3; 935
Bakdørsåpning høyde	1220
Bakdørsåpning bredde	1282
Vareroms lengde m/ med komfort vegg	L1; 2030 m - L2; 2395 m- L3; 2730 m
Vareroms lengde m/ komfortvegg med luke	L1; 3324 m - L2; 3674 m- L3; 4026 m
Vareromsbredde	1628
Vareromsbredde mellom hjulkasser	1258
Vareromshøyde innvendig	1397
Vareromsvolum i m <sup>3</sup> m/komfortvegg	L1; 4,6 m <sup>3</sup> - L2; 5,3 m <sup>3</sup> - L3; 6,1 m <sup>3</sup>
Vareromsvolum i m <sup>3</sup> m/komfortvegg m/luke	L1; 5,1 m <sup>3</sup> - L2; 5,8 m <sup>3</sup> - L3; 6,6 m <sup>3</sup>

MOTOR	1,5 BlueHdi 100 HK	1,5 BlueHdi 120 HK	2,0 BlueHdi 120 HK	2,0 BlueHdi 120 HK AUT	2,0 BlueHdi 150 HK	2,0 BlueHdi 180 HK AUT
<b>VEKTER (kg) <sup>(1)</sup></b>						
Egenvekt inkl. fører	L1; 1735 L2; 1735	L1; 1646 L2; 1656 -	L2; 1717 L3; 1760	L2; 1845 L3; 1845	L2; 1717 L3; 1760	L1; 1735 L2; 1757 L3; 1800
Nyttelast inkl. fører	L1; 1095 L2; 1095	L1; 1004 L2; 1004 -	L2; 1383 L3; 1340	L2; 1255 L3; 1255	L2; 1383 L3; 1340	L1; 1365 L2; 1343 L3; 1300
Totalvekt	L1; 2830 L2; 2830	L1; 2650 L2; 2660 -	L2; 3100 L3; 3100	L2; 3100 L3; 3100	L2; 3100 L3; 3100	L1; 3100 L2; 3100 L3; 3100
Total vogntogvekt	L1; 4230 L2; 4230	L1; 4030 L2; 4040 -	L2; 5000 L3; 5000	L2; 5000 L3; 5000	L2; 5000 L3; 5000	L1; 4900 L2; 4900 L3; 4900
Tilhengervekt uten brems	750	750	750	750	750	750
Tilhengervekt med bre	L1; 1400 L2; 1400	L1; 1800 L2; 1800 -	L2; 2500 L3; 2500	L2; 2200 L3; 2200	L2; 2500 L3; 2500	L1; 2500 L2; 2500 L3; 2500
Vekt på takgrind	170	170	170	170	170	170

MOTOR	1,5 BlueHDi 100 HK	1,5 BlueHDi 120 HK	2,0 BlueHDi 120 HK	2,0 BlueHDi 120 HK AUT	2,0 BlueHDi 150 HK	2,0 BlueHDi 180 HK AUT
<b>PRELSEK (kun med</b>						
Topp hastighet (km/t)	145	170	170	170	170	170
<b>FORBRUK (l/mil - EU norm) (2)</b>						
Bykjøring						
Landeveiskjøring						
Blandet kjøring (med WLTP måling)	L1: 0,68 L2: 0,68	L1: 0,64 L2: 0,63	L2: 0,74 L3: 0,74	L2: 0,75 L3: 0,75	L2: 0,73 L3: 0,73	L1:0,72 L2:0,74 L3:0,75
CO2 Utslipp -blandet kjøring ihht WLTP målesyklus (g/km) (kan variere med utstyr osv)*	L1: 181 L2: 181	L1: 166 L2: 169	L2: 192 L3: 194	L2: 197 L3: 198	L2: 193 L3: 194	L1:189 L2:195 L3:197
NOX utslipp	L1: 68,7 L2: 68,7 L3: 62,6	50,9	L1: 32,47 L2: 32,47 L3: 27,94	L1: 19,00 L2: 19,00 L3: 19,00	L1: 30,7 L2: 30,7 L3: 33,5	L1:21,9 L2:23,2 L3:23,2
<b>DRIVSTOFF</b>						
Type	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Tankkapasitet	70	70	70	70	70	70
EU - norm- motor	EURO 6,2	EURO 6,2	EURO 6,2	EURO 6,2	EURO 6,2	EURO 6,2

(1) De opplyste vektene er de maksimale og må ikke overskrides.  
 \* Veiledende verdier, kan variere

