



PARTNER VAREBIL

Tekniske spesifikasjoner



okt 2021

Sist oppdatert: januar 2022
Fra oktober produksjon , euro 6,3 motor

MOTOR	1,5 BlueHdi 100 HK	1,5 BlueHdi 130 HK	1,5 BlueHdi 130 hk aut
Sylindervolumen cm ³	1499	1499	1499
Maks ytelse kW	75	96	96
Antall sylindre	4	4	4
Antall ventiler / sylinder	4	4	4
Maks. effekt kW ved omdr. / min.	75/3500	96/3750	96/3750
Maks. effekt HK ved omdr. / min.	100/3500	131/3750	131/3750
Dreiemoment i Nm CEE	250	300	300
ved turtall	1750	1750	1750
Partikkelfilter	Ja	Ja	Ja
AdBlue	Ja	Ja	Ja

GIRKASSE	Manuell 5 gir	Manuell 6 gir	Automat 8 gir
Antall gir	Manuell 5 gir	Manuell 6 gir	Automat 8 gir
Stop&Start system	Ja	Ja	Ja

STYRING	Progressiv elektrohydraulisk servostyring
Type	Progressiv elektrohydraulisk servostyring
Vendediameter (kant til kant / vegg t	L1 - 10,82 m/11,31m - L2 - 10,85m/11,33 m

BREMSER	ABS-bremser med automatisk bremskraftfordeling og ESP (elektronisk stabilitetsprogram)
System	ABS-bremser med automatisk bremskraftfordeling og ESP (elektronisk stabilitetsprogram)
Foran:	Ventilerede skivebremser
Bak:	Skivebremser
	Skivebremser

FJÆRING	Uavhengig pseudo Mac Pherson avfjæring med krenningsstabilisator
Foran:	Uavhengig pseudo Mac Pherson avfjæring med krenningsstabilisator
Bak:	avhengig avfjæring med deformerbar travers, krenningsstabilisator og skråstilte hydrauliske støttemper

DEKK	L1 100 hk std nyttelast - 195/65 R15 91H
Dimensjoner	L1 / L2 - 205/60 R16 96H
	Standard (via ESP)

Dekktrykkindikator

DIMENSJONER (m)

Antall sitteplasser foran	3 (mulighet for å velge 2 seter)
Bakkeklaring (cm)	L1 (std nyttelast) 14,5 cm / L1 (økt nyttelast) 16,0 cm / L2 16,0 cm
Bakkeklaring med terreng pakke (cm)	L1 (std nyttelast) 17,5 cm / L1 (økt nyttelast) 18,2 cm / L2 17,5 cm
Utvendig lengde	L1 ; 4,403 - L2 ; 4.753
Utvendig bredde uten /med sidespeil	2,107 / 1,921
Utvendig høyde / med anleggspakke*	L1 ; 1,796-1,825* / 1,840-1,860* - L2 ; 1,812-1,820* / 1,849-1,860*
Akselavstand	L1 ; 2,785 - L2 ; 2,975
Sporvidde foran	L1;1,548-1,563 / L2; 1,553
Sporvidde bak	L1;1,568 -1,577 / L2; 1,549 -1,568
Skyvedørsåpning høyde	1,072
Skyvedørsåpning bredde	L1 ; 0,641 - L2 ; 0,675
Bakdørsåpning høyde	1,196
Bakdørsåpning bredde	1,241
Vareroms lengde langs gulv	L1 ; 1,732 m - L2 ; 2,128 m
Vareroms lengde gjennom luke	L1 ; 3,000 m - L2 ; 3,350 m
Vareromsbredde min /maks	1,527 (med 2 skyvedører) / 1,733 (uten skyvedører)
Vareromsbredde mellom hjulkasser	1,229
Vareromshøyde innvendig	1,2
Vareromsvolum i m ³ /skillevegg	L1 ; 3,3 m ³ - L2 ; 3,9 m ³
Vareromsvolum i m ³ /skillevegg m/luke	L1 ; 3,8 m ³ - L2 ; 4,4 m ³

MOTOR	1,5 BlueHdi 100 HK	1,5 BlueHdi 130 HK	1,5 BlueHdi 130 hk aut
-------	-----------------------	-----------------------	---------------------------

VEKTER (kg) ⁽¹⁾	Lengde	1,5 BlueHdi 100 HK	1,5 BlueHdi 130 HK	1,5 BlueHdi 130 hk aut	
Egenvekt inkl. fører	3 seter	L1	1473/1479*	1473/1479*	1494/1498*
	2seter	L1	1437/1458*	1452/1458*	1470/1477*
	3 seter /høy nyttelast	L1	-	1479/1483*	1493/1499*
	2 seter /høy nyttelast	L1	-	1458/1462*	1476/1482*
	3 seter	L2	1501/1505*	1501/1505*	1548/1544*
	2 seter	L2	1501/1505*	1501/1505*	1522/1527*
Nyttelast inkl. fører	3 seter	L1	567/561*	567/561*	556/552*
	2seter	L1	583/572*	578/572*	570/573*
	3 seter /høy nyttelast	L1	-	911/907*	887/881*
	2 seter /høy nyttelast	L1	-	912/908*	904/898*
	3 seter	L2	899/895*	899/895*	852/856*
	2 seter	L2	879/875*	879/875*	878/873*
Tillat totalvekt	3 seter	L1	2040	2040	2050
	2seter	L1	2020	2030	2040
	3 seter /høy nyttelast	L1	-	2390	2380
	2 seter /høy nyttelast	L1	-	2370	2380
	3 seter	L2	2400	2400	2400
	2 seter	L2	2380	2380	2400
Total vogntogvekt	3 seter	L1	3540	3540	3400
	2seter	L1	3520	3530	3390
	3 seter /høy nyttelast	L1	-	3590	3400
	2 seter /høy nyttelast	L1	-	3570	3385
	3 seter	L2	3600	3600	3400
	2 seter	L2	3580	3580	3400
Tilhengervekt med brems	3 seter/2 seter	L1	1500	1500	har ikke tall her ennå
	3 seter/2 seter	L2	1200	1200	har ikke tall her ennå
	Høy nyttelast	L1	-	1200	har ikke tall her ennå

* med anleggspakke/Grip kontroll

MOTOR	1,5 BlueHDi 100 HK	1,5 BlueHDi 130 HK	1,5 BlueHDi 130 hk aut
VEKTER (Auk med tillegg)			
Topp hastighet (km/t)	164	169/172*	183
* L2 og med høy nyttelast			
FORBRUK (l/mil Forbruk blandet kjøring ihht WLTP målesyklus.			
Bykjøring			
Landeveiskjøring			
Blandet kjøring (WLTP verdier) (foreløpige tall)	L1; 0,53 L2; 0,55	L1; 0,54 L2; 0,55	L1; 0,58/0,63* L2; 0,59/--*
CO2 Utslipp -blandet kjøring ihht WLTP målesyklus (g/km) (kan variere med utstyr osv) ****.	L1; 138 L2; 144	L1; 141/ 144*** L2: 145	L1; 147/152*** L2; 152
NOX utslipp	48,8	37,0	37,00
* anleggspakken /Grip controll			
** 16"alufelg (L1)			
*** Høy nyttelast			
DRIVSTOFF			
Type	Diesel	Diesel	Diesel
Tankkapasitet	53	53	53
EU - norm	EURO 6,3	EURO 6,3	EURO 6,3

(1) De opplyste vekt er de maksimale og kan variere etter utstyr og må ikke overskrides.

* ***Veiledende verdier ,kan variere

