



PEUGEOT
PROFESSIONAL

NYE EXPERT VAREBIL

Tekniske spesifikasjoner



PEUGEOT

Gjelder fra 18.11.2019 produksjon

MOTOR	1,5 BlueHDi 100 HK	1,5 BlueHDi 120 HK	2,0 BlueHDi 120 HK	2,0 BlueHDi 120 hk AUT	2,0 BlueHDi 150 HK	2,0 BlueHDi 180 HK AUT
Sylindervolumen cm3	1499	1499	1997	1997	1997	1997
Maks ytelse kW	75	88	90	90	110	130
Antall sylindre	4	4	4	4	4	4
Antall ventiler / sylinder	8	8	16	16	16	16
Maks. effekt kW ved omdr. / min.	75/3500	88/3500	90/3750	90/3750	110/4000	130/4000
Maks. effekt HK ved omdr. / min.	102/3500	120/3500	122/3750	122/3750	150/4000	177/4000
Dreiemoment i Nm CEE	270	300	340	340	370	400
ved turtall	1600	1750	2000	2000	2000	2000
Diesel partikkelfilter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
AdBlue	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

GIRKASSE

Antall gir	6 man.	6 man.	6. man	8. aut	6. man	8 aut.
Stop&Start system	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

STYRING

Type	Progressiv elektrohydraulisk servostyring					
Vendediameter (m)	Kompakt L1 - 11,3 m / Standard L2 og Lang L3 - 12,4 m					

BREMSER

System	ABS-bremser med automatisk bremsekraftfordeling og ESP (elektronisk stabilitetsprogram)					
Foran:	Ventilerede skivebremser					
Bak:	Skivebremser		Ventilerede skivebremser			

FJÆRING

Foran:	Uavhengig fjæring. Pseudo Mac Pherson med kreningsstabilisator og hydrauliske teleskopstøtdempere					
Bak:	Uavhengig fjæring med kreningsstabilisator og skråstilte hydrauliske teleskopstøtdempere					

DEKK

Dimensjoner	215 / 65 - R16 - 215 / 60 - R17*					
-------------	----------------------------------	--	--	--	--	--

* med Grip Controll og 180 aut

DIMENSJONER (mm)

Antall sitteplasser foran	3 (mulighet for å velge 2 seter)					
Utvendig lengde	L1; 4606 - L2; 4956 - L3; 5308					
Utvendig bredde uten / med sidespeil	1920 / 2204					
Utvendig høyde uten / med økt nyttelast*	L1; 1905 / 1940* - L2; 1895 / 1940* - L3; 1935 / 1940*					
Akselavstand	L1; 2925 - L2/L3; 3275					
Sporvidde foran / bak	1627 / 1600					
Skyvedørsåpning høyde	L1; 1238 - L2/L3; 1241					
Skyvedørsåpning bredde	L1; 745 - L2/L3; 935					
Bakdørsåpning høyde	1220					
Bakdørsåpning bredde	1282					
Vareroms lengde m/ med komfortvegg	L1; 2030 m - L2; 2395 m - L3; 2730 m					
Vareroms lengde m/ komfortvegg med luke	L1; 3324 m - L2; 3674 m - L3; 4026 m					
Vareromsbredde	1628					
Vareromsbredde mellom hjulkasser	1258					
Vareromshøyde innvendig	1397					
Vareromsvolum i m3 m/komfortvegg	L1; 4,6 m3 - L2; 5,3 m3 - L3; 6,1 m3					
Vareromsvolum i m3 m/komfortvegg m/luke	L1; 5,1 m3 - L2; 5,8 m3 - L3; 6,6 m3					

MOTOR	1,5 BlueHDi 100 HK	1,5 BlueHDi 120 HK	2,0 BlueHDi 120 HK	2,0 BlueHDi 120 HK AUT	2,0 BlueHDi 150 HK	2,0 BlueHDi 180 HK AUT
VEKTER (kg)⁽¹⁾						
Egenvekt inkl. fører	L1; 1735 L2; 1735 L3; 1845	L1; 1646 L2; 1656 -	L1; 1706 L2; 1717 L3; 1760	L1; 1845 L2; 1845 L3; 1845	L1; 1706 L2; 1717 L3; 1760	L1; 1735 L2; 1757 L3; 1800
Nyttelast inkl. fører	L1; 1095 L2; 1095 L3; 985	L1; 1004 L2; 1004 -	L1; 1394 L2; 1383 L3; 1340	L1; 1255 L2; 1255 L3; 1255	L1; 1394 L2; 1383 L3; 1340	L1; 1365 L2; 1343 L3; 1300
Totalvekt	L1; 2830 L2; 2830 L3; 2830	L1; 2650 L2; 2660 -	L1; 3100 L2; 3100 L3; 3100	L1; 3100 L2; 3100 L3; 3100	L1; 3100 L2; 3100 L3; 3100	L1; 3100 L2; 3100 L3; 3100
Total vogtogevekt	L1; 4230 L2; 4230 L3; 4230	L1; 4030 L2; 4040 -	L1; 5000 L2; 5000 L3; 5000	L1; 5000 L2; 5000 L3; 5000	L1; 5000 L2; 5000 L3; 5000	L1; 4900 L2; 4900 L3; 4900
Tilhengervekt uten brems	750	750	750	750	750	750
Tilhengervekt med brems	L1; 1400 L2; 1400 L3; 1400	L1; 1800 L2; 1800 -	L1; 2500 L2; 2500 L3; 2500	L1; 2200 L2; 2200 L3; 2200	L1; 2500 L2; 2500 L3; 2500	L1; 2500 L2; 2500 L3; 2500
Vekt på takgrind	170	170	170	170	170	170

MOTOR	1,5 BlueHDi 100 HK	1,5 BlueHDi 120 HK	2,0 BlueHDi 120 HK	2,0 BlueHDi 120 HK AUT	2,0 BlueHDi 150 HK	2,0 BlueHDi 180 HK AUT
YTELSER (kun med sjåfør)						
Topp hastighet (km/t)	145	170	170	170	170	170
FORBRUK (l/mil – EU norm)⁽²⁾						
Bykjøring	L1: 0,54	L1: 0,5	L1: 0,61	L1: 0,61	L1: 0,58	L1: 0,59
	L2: 0,54	L2: 0,5	L2: 0,61	L3: 0,61	L2: 0,58	L2: 0,62
	L3: 0,56		0,64	L3: 0,61	L3: 0,58	L3: 0,62
Landeveiskjøring	L1: 0,47	L1: 0,46	L1: 0,49	L1: 0,51	L1: 0,49	L1: 0,50 L2: 0,51
	L2: 0,47	L2: 0,46	L2: 0,49	L2: 0,51	L2: 0,49	L2: 0,49
	L3: 0,49		L3: 0,52	L3: 0,51	L3: 0,51	L3: 0,51
Blandet kjøring	L1: 0,5	L1: 0,48	L1: 0,54	L1: 0,53	L1: 0,53	L1: 0,53 L2: 0,55
	L2: 0,5	L2: 0,47	L2: 0,54	L2: 0,53	L2: 0,52	L2: 0,52
	L3: 0,51		L3: 0,56	L3: 0,53	L3: 0,54	L3: 0,55
Utslipp CO2 (g/km)	L1: 131		L1: 142	L1: 144	L1: 139	L1: 141
	L2: 131	125	L2: 142	L2: 144	L2: 139	L2: 144
	L3: 135		L3: 148	L3: 144	L3: 142	L3: 145
NOx utslipp	L1: 68,7		L1: 32,47	L1: 19,00	L1: 30,7	L1: 21,9
	L2: 68,7	50,9	L2: 32,47	L2: 19,00	L2: 30,7	L2: 23,2
	L3: 62,6		L3: 27,94	L3: 19,00	L3: 33,5	L3: 23,2
DRIVSTOFF						
Type	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Tankekapasitet	70	70	70	70	70	70
EU - norm- motor	EURO 6,2	EURO 6,2	EURO 6,2	EURO 6,2	EURO 6,2	EURO 6,2

(1) De opplyste vektene er de maksimale og må ikke overskrides.

